



机械参数:	
项目	标准
操作力 (OF)	150 gf Max
回复力 (RF)	20 gf Min.
总行程 (TT)	2.00 mm Min.
过行程 (OT)	1.30 mm Min.
差程 (MD)	0.30 mm Max.
动作位置 (OP)	△ 3.45±0.20 mm
自由位置 (FP)	4.10 mm Max.

电性能	
额定负载	操作寿命
10~50mA 12~24VDC	250,000 次最少
接触电阻:	50 mΩ Max.
绝缘电阻:	100 MΩ Min.
抗电强度:	500VAC(50~60HZ) — 非接触端子间 500VAC(50~60HZ) — 端子与接地(外壳) 1分钟 — 端子与非载流金属部件间

材料清单:	
密封橡胶	硅橡胶
针座	热塑性塑料, UL94 HB
胶盖	热塑性塑料, UL94 HB
端子	铜合金, 镀银
按警	热塑性塑料, UL94HB
触点	银合金

其它参数:	
机械寿命:	500,000 Min. 次不带负载
使用温度环境:	-40℃~+85℃
防护等级:	IP67

MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	MQS-6 Microswitch	Tolerance Unless Otherwise Specified					
Part No:	MQS-621NC00-A2	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A1	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60
Drafted by:	罗名杰	Date:	2015-8-18	Unit: mm	Size: A4	Scale:	
Checked by:	刘力	Date:	2015-8-18	THIRD ANGLE	TONELUCK		
Approved by:	许小云	Date:	2015-8-18	Switches & Control Solutions			