


机械参数:	
项目	标准
操作力	8~15 gf
差动力	6gf Max
动作位置	14.7±0.5mm
差程	0.3 mm Max.
行程	1.2 mm Max.
过行程	1.25 mm Min.

电性能:	
额定负载	操作寿命
5A 125/250VAC	100,000 次带负载 (cUL, UL)
5(1)A 250VAC	50,000 次带负载 (ENEC)
绝缘电阻:	100MΩ Min.
抗电强度:	1000VAC(50~60HZ) - 非接触端子间
	1500VAC(50~60HZ) - 端子与接地(外壳) - 端子与非载流金属部件间

材料清单	
胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
按钮	热塑性塑料, UL94V-0
触点	银合金



其它参数:	
机械寿命:	1,000,000 次
使用温度环境:	-40℃~+125℃

MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	L SERIES MICROSWITCH	Tolerance Unless Otherwise Specified							
Part No:	L52BD-AN00A1-01	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle		
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A1	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	吴善伟	Date:	2011-11-02	Unit: mm	Size: A4	Scale:			
Checked by:	徐明杰	Date:	2011-11-02	THIRD ANGLE	 Switches & Control Solutions				
Approved by:	徐明杰	Date:	2011-11-02						