



技术参数:

机械参数:	
项目	标准
操作力	240±50 gf
行程	1.5±0.3mm
总行程	2.5±0.3mm
切换类别	非短路
功能	自锁

电性能:	
使用温度	-40°C~+85°C
额定负载	0.1A/30 VDC OR 1A/13 VDC
接触电阻	50mΩ Max.
绝缘电阻	100MΩMin.
操作寿命	100000 次带负载0.1A/30VDC 20000 次带负载1A/13VDC
抗电强度	500VAC 1分钟

材料清单	
排针	热塑性塑料 UL94 V-0
胶座	黄铜
钩子	热塑性塑料 UL94 V-0
弹簧	不锈钢丝
接点	碳素钢丝
胶盖	覆银磷铜带
胶芯	热塑性塑料 UL94 V-0
	热塑性塑料 UL94 HB

MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	LTV按钮开关	Tolerance Unless Otherwise Specified							
Part No:	LTV-86SN9.0B-BN	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle		
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A1	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	李双	Date:	2010-12-01	Unit: mm	Size: A4	Scale:			
Checked by:	何时英	Date:	2010-12-01	THIRD ANGLE	 Switches & Control Solutions				
Approved by:	许小云	Date:	2010-12-01						