

机械参数:

项目	标准
操作力	60±20gf
回复力	10 gf Min.
行程	4.2 mm Max.
过行程	1.0 mm Min.
差程	1.1 mm Max.
动作位置	8.9±1.7mm
自由位置	13.2 mm Max.

电性能

额定负载	操作寿命
10(2)A 125/250VAC(ENEC-CQC)	10,000 次带负载
10.1A 125/250VAC(UL-cUL)	6,000 次带负载

绝缘电阻: 100MΩ Min.


抗电强度: 1000VAC(50~60HZ) - 非接触端子间  
1500VAC(50~60HZ) - 端子与接地(外壳)  
- 端子与非载流金属件间

其它参数:

使用温度环境:	-40℃~+125℃
---------	------------

材料清单

胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
按挚	热塑性塑料, UL94 V-0
触点	银合金
手柄	不锈钢



**MASS PRODUCTION RELEASE**

Project Ref:	MQS-1系列微动开关	Tolerance Unless Otherwise Specified					
Part No:	MQS-14ACF402-S01	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle
Drawing No:	- - -	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Eng Ver	A2	Unit: mm		Size: A4		Scale:	
Drafted by:	刘力	Date:	2015-4-28	THIRD ANGLE		TONELUCK	
Checked by:	鲁代均	Date:	2015-4-28	Switches & Control Solutions			
Approved by:	鲁代均	Date:	2015-4-28	TSP-06-007A			