


机械参数:	
项目	标准
操作力	230±40 gf
回复力	55 gf Min.
行程	0.8 mm Max.
过行程	0.5 mm Min.
差程	0.2 mm Max.
动作位置	8.4±0.3 mm

电性能	
额定负载	操作寿命
10(2)A 125/250VAC(ENEC, CQC)	10,000 次带负载
10.1A 125/250VAC(UL, cUL)	6,000 次带负载
绝缘电阻:	100MΩ Min.
抗电强度:	1000VAC(50~60HZ) - 非接触端子间
	1500VAC(50~60HZ) - 端子与接地(外壳)
	- 端子与非载流金属部件间

其它参数:	
使用温度环境:	-40℃~+125℃

材料清单	
胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
按垫	热塑性塑料, UL94 V-0
触点	银合金



MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	MQS-1系列微动开关	Tolerance Unless Otherwise Specified							
Part No:	MQS-14BAF400-S01	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle		
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A3	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	廖波	Date:	2011-10-31	Unit: mm	Size: A4	Scale:			
Checked by:	徐明杰	Date:	2011-10-31	THIRD ANGLE	 Switches & Control Solutions				
Approved by:	许小云	Date:	2011-10-31						