


机械参数:	
项目	标准
操作力	65±20 gf
回复力	15 gf Min.
行程	4.2 mm Max.
过行程	1.0 mm Min.
差程	1.0 mm Max.
动作位置	9.4±1.0 mm
自由位置	12.5 mm Max.

电性能	
额定负载	操作寿命
3A 125/250VAC(ENEC-CQC)	50,000 次带负载
5A 125VAC(UL-cUL)	6,000 次带负载
绝缘电阻:	100MΩ Min.
抗电强度:	1000VAC(50~60HZ) - 非接触端子间 1500VAC(50~60HZ) - 端子与接地(外壳) - 端子与非载流金属部件间

其它参数:	
使用温度环境:	-40℃~+85℃

材料清单	
胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
按挚	热塑性塑料, UL94 V-0
触点	银合金
手柄	不锈钢



MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	MQS-1系列微动开关	Tolerance Unless Otherwise Specified					
Part No:	MQS-1BAF402-S01	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle
Drawing No:	- - -	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Eng Ver	A2	Unit: mm		Size: A4		Scale:	
Drafted by:	吴善伟	Date:	2012-04-09	THIRD ANGLE		TONELUCK	
Checked by:	蔡庆功	Date:	2012-04-09	Switches & Control Solutions			
Approved by:	鲁代均	Date:	2012-04-09				