


机械参数:	
项目	标准
操作力 (OF)	100±30gf
回复力 (RF)	20 gf Min.
行程 (PT)	0.7mm Max.
过行程 (OT)	0.4mm Min.
差程 (MD)	0.2mm Max.
动作位置 (OP)	8.4±0.3mm

电性能:	
额定负载:	操作寿命:
3A 125/250VAC or 5A 125/250VAC (UL cUL)	6000 次带负载
3A 250VAC or 5A 125VAC (ENEC)	50000 次带负载
绝缘电阻:	100MΩ Min.
抗电强度:	1000VAC(50~60HZ) — 非接触端子间 1500VAC(50~60HZ) — 端子与接地 (外壳) — 端子与非载流金属部件间

材料清单	
胶座	热塑性塑料, UL94 V-0
胶盖	热塑性塑料, UL94 V-0
端子	铜合金, 镀银
按垫	热塑性塑料, UL94 V-0
触点	银合金

其它参数:	
使用温度环境:	-25℃~+85℃



MASS PRODUCTION RELEASE

Project Ref:	MQS-1S系列微动开关	Tolerance Unless Otherwise Specified							
Part No:	MQS-1SAAF200-S07	~3	>3~10	>10~30	>30~80	>80~180	Angle		
Drawing No:	- - -	Eng Ver	A1	±0.20	±0.30	±0.40	±0.60	±0.80	±3°
Drafted by:	彭云军	Date:	2013-4-26	Unit: mm	Size: A4	Scale:			
Checked by:	蓝师阳	Date:	2013-4-26	THIRD ANGLE					
Approved by:	蓝师阳	Date:	2013-4-26						