



技术参数:

操作力 (OF)	200 gf Max.
回复力 (RF)	50 gf Min.
行程 (PT)	1.2 mm Max.
差程 (MD)	0.4 mm Max.
动作位置 (OP)	9.4±0.3mm
自由位置 (FP)	10.4mm Max.
电寿命	2A 12VDC 100,000 次 Min.
	2A 24VDC 50,000 次 Min.
机械寿命	1,000,000 次 Min.
接触电阻:	100mΩMax.
绝缘电阻:	100MΩMin.
抗电强度:	500VAC(50~60HZ) -非接触端子间
	1分钟 -端子与非载流零件间
操作温度:	-40° C ~ + 85° C
防护等级:	IP67

零件清单:

微动开关:	MQS-421CF00-Ag01	双向
COM 电线:	FLRY-A 0.5mm² X 19	蓝色
NO 电线:	FLRY-A 0.5mm² X 19	棕色

MASS PRODUCTION RELEASE

REV.	DATE	MODIFICATION	ECN NO.	PRIOR VERSION
Project Ref:	微动开关		Tolerance Unless Otherwise Specified	
Part No:	MQS-434CW600-Ag01		~3	>3~10 >10~30 >30~80 >80~180 Angle
Drawing No:	---	Eng Ver A1	±0.20	±0.30 ±0.40 ±0.60 ±0.80 ±3°
Drafted by:	王华建	Date: 2019-10-28	Unit: mm	Size: A4 Scale:
Checked by:	万兵兵	Date: 2019-10-28	THIRD ANGLE	 TONELUCK Switches & Control Solutions
Approved by:	谢洪	Date: 2019-10-28		